Technische Kenndaten							
	TP 10	**TP 12**	**TP 14**	**TP16**	**TP 18 bogie**	**TP 18 tandem**	**TP 22**
mögliche technische Nutzlast	14000 kg	16000 kg	20000 kg	23000 kg	24000 kg	26000 kg	28850 kg
Leergewicht (Standardausrüstung)	3080 kg	3500 kg	4740 kg	5320 kg	5840 kg	5840 kg	7600 kg
Aufbau-Innenlänge	4.25 m	4.60 m	5.10 m	5.40 m	5.70 m	5.70 m	6.40 m
Aufbau-Innenbreite	2.20 m	2.20 m	2.20 m	2.20 m	2.20 m	2.20 m	2.20 m
Aufbauhöhe ohne Ausrüstung / Standardbereifung	1.98 m	1.99 m	2.12 m	2.19 m	2.20 m	2.20 m	2.23 m
Höhe Aufbauboden	1.15 m	1.16 m	1.29 m	1.36 m	1.37 m	1.37 m	1.40 m
Aufbauhöhe in gekipptem Zustand	5.05 m	5.40 m	5.90 m	6.15 m	6.40 m	6.40 m	7.00 m
Kippwinkel	60°	60°	60°	60°	60°	60°	60°
Volumen in m³							
Aufbau ohne Ausrüstung	7.20	7.75	8.60	9.10	9.60	9.60	11.60
Für Weizen	11.85	12.80	14.20	15.05	15.90	15.90	18.53
Für die Gärfutterbereitung	16.55	17.80	19.80	21.00	22.15	22.15	25.45
Für die Gärfutterbereitung + Klappen 200 mm	18.42	19.35	22.05	23.35	24.65	24.65	28.25

Material entspricht den Sicherheitsnormen.
Wir behalten uns das Recht vor, unser Material und seine technischen Daten jederzeit zu ändern.