

Características técnicas							
	TP 10	TP 12	TP 14	TP16	TP 18 bogie	TP 18 tandem	TP 22
PTAC tecnico	14000 kg	16000 kg	20000 kg	23000 kg	24000 kg	26000 kg	28850 kg
Peso en vacío (equipamiento estándar)	3080 kg	3500 kg	4740 kg	5320 kg	5840 kg	5840 kg	7600 kg
Longitud interior caja	4.25 m	4.60 m	5.10 m	5.40 m	5.70 m	5.70 m	6.40 m
Anchura interior caja	2.20 m	2.20 m	2.20 m	2.20 m	2.20 m	2.20 m	2.20 m
Altura caja no equipada / rueda estándar	1.98 m	1.99 m	2.12 m	2.19 m	2.20 m	2.20 m	2.23 m
Altura fondo de caja	1.15 m	1.16 m	1.29 m	1.36 m	1.37 m	1.37 m	1.40 m
Altura caja con volquete	5.05 m	5.40 m	5.90 m	6.15 m	6.40 m	6.40 m	7.00 m
Ángulo de basculamiento	60°	60°	60°	60°	60°	60°	60°
Volumen en m ³							
Caja no equipada	7.20	7.75	8.60	9.10	9.60	9.60	11.60
Montaje trigo	11.85	12.80	14.20	15.05	15.90	15.90	18.53
Montaje ensilado	16.55	17.80	19.80	21.00	22.15	22.15	25.45
Montaje ensilado + trampillas 200 mm	18.42	19.35	22.05	23.35	24.65	24.65	28.25

Equipo conforme a las normas de seguridad.

Nos reservamos el derecho de modificar nuestros equipos y sus características en cualquier momento.