

Tableau gamme remorques agricoles BR

		BR 8-12	BR 10-14	BR 11-16	BR 12-18	BR 14-20	BR 15-22	BR 17-24	BR 18-24	BR 18-27	BR 18-29	BR 21-29	BR 21-32	BR 24-32
		560/60R22,5 Alliance 380												
Capacités	Poids à vide, remorque de base (T) ¹	3,4	3,7	4,0	4,7	4,9	5,3	6,4	6,8	7,4	8,3	8,0	9,0	9,8
	PTAC norme France (T) ¹	12	14	16	18	20	22	24	24	27	29	29	32	32
	Charge maxi sur flèche & essieu norme Europe (T)		4 & 10	4 & 10			4 & 18	4 & 18	4 & 20		4 & 27	4 & 20	4 & 30	4 & 30
	Volume minimum (m3)	10,4	10,4	12,5	12,5	13,9	13,9	15,6	17,3	17,3	17,3	19,7	19,7	20,9
	Volume maximum (m3)	22,7	22,7	27,1	27,1	30,2	32,9	36,8	40,8	40,8	40,8	46,5	46,5	49,3
Dimensions	Largeur intérieure de caisse (m)	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35
	A : Longueur de caisse (m)	4,35	4,35	5,20	5,20	5,80	5,80	6,50	7,20	7,20	7,20	8,20	8,20	8,70
	B : Longueur hors-tout (m)	6,02	6,02	6,85	6,85	7,45	7,45	8,22	8,86	8,86	8,86	9,86	9,86	10,31
	Angle de bennage (°)	50	50	49	49	50	50	49	49	49	50	50	50	52
	Volume du vérin (l)	13,8	13,8	21,7	21,7	27,0	27,0	27,0	48,5	48,5	43,0	58,0	58,0	65,0